

Pinnallinen alasvalaisin - TLC6 26W

Mallinumero: VL TLC6-26xxxxx, sähkönumerot taulukosta sivu 2

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Korkea teho-hyötysuhde
- ▶ Kaunis, ajaton muotoilu
- ▶ Häikäisemätön rakenna
- ▶ Matala lämpötila
- ▶ Pitkä käyttöikä

Käyttökohteet:

- ▶ Sisäkäyttöön
- ▶ Kotiin, yleisvalaistukseen
- ▶ Myymälät
- ▶ Toimistot
- ▶ Aulat ja sisäänkäynnit



2200
lm

85
lm/W

≥80
Ra

Optiset tiedot

Värilämpötila	3000K, 4000K, 5700K ±150K
Valoteho (lumen)	2200
Optiikka avautumiskulma	60°, 80°
Värintoistoindeksi Ra	>80
Käyttöikä (L70)	40'000h

Ympäristö tekijät

Käyttölämpötila	-20 to +40°C
Suojausluokka (IP)	20


Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat (P x L x K)	170mm x 170mm x 160mm ±2.5mm
Paino	1.12kg
xx	xx


Sähköiset tiedot

Syöttöjännite	100-240VAC (50/60Hz)
Ottoteho	26W
Himmennettävyys	Optio


Valonjako 60°:



Lux (Typ.)

m	60°	CW	NW	WW
1		6500	6500	6500
2		1625	1625	1625
3		725	725	725

Valonjako 80°:



Lux (Typ.)

m	80°	CW	NW	WW
1		4200	4200	4200
2		1050	1050	1050
3		470	470	470

Pinnallinen alasvalaisin - TLC6 26W

Mallinumero: VL TLC6-26xxxxx



Sähköteho	Tuote numero	Sähkönumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 3m	Lumen (lm)
26W	VL TLC6-2661xxx		60°	5700K	725	2200
	VL TLC6-2662xxx	4226824	60°	4000K		
	VL TLC6-2663xxx		60°	3000K		
	VL TLC6-2681xxx		80°	5700K	470	2200
	VL TLC6-2682xxx	4226825	80°	4000K		
	VL TLC6-2683xxx		80°	3000K		

Tiedoksi:

- Värisävyyn pysyvyys : 5-step MacAdam.
- LED tekniikka kehittyy jatkuvasti. Lopullinen lux teho 26W Ceiling Light Sarjan valaisimissa saattaa vaihdella.
- Tuotetoimitus sisältää ajurin = DC 37V / 700mA.

