

LiFePO-BBU - 48V 50Ah

Mallinumero: VL SLIBP48

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Pitkä käyttöikä
- ▶ Turvallinen käyttää
- ▶ Nopea lataus
- ▶ Korkea purkautumisaste
- ▶ Toimii korkeissa lämpötiloissa

Käyttökohteet

- ▶ Telekommunikaatio



Perustiedot

Nimellisjännite	48V
Kapasiteetti	50Ah
Lähtöenergia	2400W

Sähköset tiedot

Nimellisjännite	16 cells: 43.2 ~ 56.8V
Latausjännite	16 cells: 56.8V
Kelluva jännite	16 cells: 54V
Lataustila	Tasajännite (normaalitila)

Mekaaniset tiedot

Mitat (S x L x K)	444mm x 482.6mm x 130mm
Paino	33kg

Ympäristötekijät

Akun elinikä	10 vuotta (@ 25°C)
Akun lataus- ja purkautumisajat	>1500 [at 0.2C discharge rate, the discharge depth of 100%, temperature <20°C, each may emit at least 80% of capacity]
Toimintalämpötila	Normaalikäyttö: 0 ~ 60°C, Latauslämpötila: 0 ~ 45°C
Käyttökosteus	≤95% (ei kondensoituva)
Kuljetustiedot	UN3090
Lämpötila ja kesto	Täyden latauksen jälkeen 12kk @ 25°C
Asennus	19" kehys Muunnettavissa asiakkaan tarpeen mukaan

LiFePO-BBU - 48V 50Ah

Mallinumero: VL SLIBP48

Sähköiset tiedot (tehtaan vakioasetukset)

Jännitesuoja kokonaisarvo	16 cells: 57.6V
Single-cell voltage protection value	3.75V
Single-cell voltage protection value restoration work	3.45V
Akun latausvirta	Max 25A
Akun purkausvirta	0 ~ 50A
Total battery discharge voltage and low-voltage protection value	43.2V
Battery cell discharge voltage and low-voltage protection value	2.5V
Latauksen suojausarvo (yläpötila)	60°C
Latauksen suojausarvo (alalämpötila)	0°C
Purkautumisen suojausarvo (yläpötila)	70°C
Purkautumisen suojausarvo (alalämpötila)	-10°C
Charge balance detection voltage	3.4V
Tasoittava virta	300mA

Mittakuva

Mitat: mm

