

LED Valonheitin

Cree XP-G sarjan led elementeillä varustetut Lodestar sarjan TEHOKKAIMMAT valonheittimet.

Käyttöalue

Ulkoalueiden, hallien, varastojen, lastauslaitureiden, rakennusten julkisivujen, arkkitehtonisten yksityiskohtien ja monien muiden kohteiden valaistukseen.

Rakenne

Valaisimen runko valettua alumiinia ja kiinnityssanka alumiinia, ruuvit ruostumatonta terästä. Suojalasi karkaistua lasia, silikoniitiivisteet. Valaisimen runko alumiinin värinen, kiinnityssanka musta. Kahdeksan erityyppistä valonjakoa, kapeasta 24° "lepakonsiipi" mallisiin katualueen valaisuun (katso taulukko). IP65, suojausluokka II.

Käyttöikä

Valaisimen elinikä +50'000 tuntia L70 (eurostandardin mukaan 70% alkuperäisestä valotehosta jäljellä)

Värisävy

A1 laadun Cree XP-G chip. Värisävyt 3000K lämmin valkoinen, 4300K neutraali valkoinen ja kirkas valkoinen 6000K

Asennus

U-muotoinen kiinnitysrauta. saatavana myös erillinen seinäkiinnitys rauta.

Takuu

2 Vuoden tehdastakuu (limited)

Kytkeä

3 x 2,5 mm². Kiinteä 2,5m asennuskaapeli, saatavana myös pistotulppa ja enstonet liittimin.

Hyväksynyt

Täydelliset turvallisuus standardinmukaiset hyväksynyt CE, FCC, CNS15233, TÜV, ETL, cUL, UL ja RoHS



CREE LED Chips XP-G					
Tyyppi	F02t25	F02t50	F02t75	F02t100	F02t150
Teho	25W	46W	72W	92W	144W
Kulma	24° / 30° / 60° / 90° / 130° / (120°x50°) / (120°x60°) / (135°x50°)				
CRI (ra)	80				
Kirkas valkoinen	2550 lm	5100 lm	7650 lm	10200 lm	15300 lm
Luonnon valkoinen	2200 lm	4400 lm	6600 lm	8800 lm	13200 lm
Lämmin valkoinen	1850 lm	3700 lm	5550 lm	7400 lm	11100 lm

- Käyttöjännite 100-240V AC
12V DC
24V DC
- Käyttölämpötila -40°C ~ +50°C
- Takuu 2 vuotta (limited)

